

VOLETS ROULANTS POUR ISOLATION EXTÉRIEURE

PROTHERMA

Isolation performante

Installé en applique extérieure, les volets roulants Protherma ne créent aucun pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur de la maison.

Esthétisme

Coffre non apparent intégré à la façade.

Longévité

Coffre et lames en aluminium de haute qualité, les volets Protherma resteront en parfait état pendant de nombreuses années.

Confort d'utilisation

Comme tous les volets FLO motorisés par SOMFY, les volets Protherma utilisent les plus récentes technologies d'automatisation, pour votre plus grand bien-être.



UN VOLET INTÉGRÉ À LA FAÇADE

INTÉGRATION À LA FAÇADE

Possibilité de masquer complètement le volet grâce à la finition extérieure.



ITI

Pour maçonnerie traditionnelle avec enduit



ITE

Pour le neuf ou la rénovation dans le doublage de l'isolation



MOB

Pour maison à ossature bois derrière un bardage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40TH / S40 / M50
Largeur maxi	suivant lames
Hauteur	suivant lames
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, MOTORISATION SOLAIRE

TAILLE DE COFFRE S40TH / S40

Coffre carré		
150mm	165mm	180mm
Hauteur maxi		
2100mm	2500mm	3200mm

TAILLE DE COFFRE M50

Coffre carré		
150mm	165mm	180mm
Hauteur maxi		
1300mm	1700mm	2300mm